

切土補強土工計算システム『補強土 Ver.16』発売のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社製品をご愛用賜り厚くお礼申し上げます。さて、このたび「補強土 Ver.16」を発売する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。下記の内容をご確認いただき、ぜひご購入をご検討くださいますようお願い申し上げます。 敬具

◆概算工事費の歩掛・単価を令和8年度(令和8年5月時点)のデータに更新

対応前バージョン(令和6年6月)と比べ、**約7%~25%価格上昇**

◆積算基準の改訂に対応

地山補強土工(鉄筋挿入工)標準積算マニュアル(旧「ロックボルト工積算資料」)の改訂に対応(平成27年から令和7年の改訂に対応)

◆計算条件チェック機能の追加

任意の基準ケースに対して、他ケースの安全率や補強材などの計算条件(トライアル検討条件)が一致しているかをチェックする機能を追加

◆CAD出力機能(標準断面図)の拡張

積算用土質分類ごとの削孔長寸法線出力および削孔長集計表出力、削孔長一覧表出力に対応(積算用土質の設定がない場合は合計のみ表示)

◆PoiCLからのデータ転送

PoiCLから補強土への地形データ転送に対応(PoiCL Ver. 1.23以降で対応)

◆メーカー専用工法の追加

メーカー専用工法に「アングルボルト工法」を追加
※開発にあたり、イビデングリーンテック株式会社様よりご支援・ご協力をいただきました

◆のり面工規格の追加

のり面工の種類に「ユニバーサルボード」を追加
※開発にあたり、株式会社伊藤組様よりご支援・ご協力をいただきました

地山補強土工
(鉄筋挿入工)
標準積算
マニュアル
(令和7年6月)

基準ケース: 積		基準ケース選択			
ステージ	項目	ケース1	ケース2	ケース3	ケース4
共通後継	掘削方法	掘削方法	掘削方法	掘削方法	掘削方法
	切土補強土工法	○	○	○	○
安定解析	解析モデル	常時	○	○	○
	設計水平震度 Kh		○	○	○
	計画安全率 Fsp	1.200	○	○	○
	計画安全率 地震時 Fsp		○	○	○

削孔長 集計表

積算用土質分類	削孔長合計
粘性土・砂質土	28.879
礫質土	5.221
玉石混じり土	0.000
軟岩	0.000
硬岩	0.000
合計	34.100

《ご注文について》ご注文欄にチェック を入れ、必要事項ご記入の上、FAXまたはメールにてお申し込み下さい。

補強土 Ver.16 (1ライセンスあたり)(税込)

	価格	ご注文欄
Ver.15 をお持ちの方	¥82,500(税込) [税別 ¥75,000]	<input type="checkbox"/>
Ver.14 をお持ちの方	¥159,500(税込) [税別 ¥145,000]	<input type="checkbox"/>
Ver.13 以前をお持ちの方	お問い合わせください	<input type="checkbox"/>

バージョンアップの詳しい内容は
ホームページをご覧ください

五大開発 補強土

検索

納品先メールアドレス

(ダウンロード販売のため必須)



※ 製品は、7月15日(水)から順次ご案内いたします。

※ 納品形式は、ダウンロード販売となります。納品先メールアドレス宛にダウンロードURLを記載したメールをお送りいたします。

※ 請求書は郵送いたします。翌月末日までに指定の銀行口座へお振込をお願いいたします。振込手数料はお客様にてご負担ください。

御社名			
部署名	御担当者名	様	
御住所	〒		
TEL	FAX		
シリアルNO.	RFCW		

※ ご記入頂いた個人情報は、製品の発送およびバージョンアップ、サポート情報、新製品のご案内等に利用いたします。詳しくは、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。

お問い合わせ 五大開発株式会社 企画営業部・システム技術部 ホームページ: <https://www.godai.co.jp/>
〒921-8051 石川県金沢市黒田1丁目35番地 TEL:076-240-9587 MAIL: pp-sales@godai.co.jp